

7.UWAGI DLA WYKONAWCY

Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z :

- 7.1. „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” t. II z 1988 roku.
- 7.2. „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” z 1994r.
- 7.3. Dopuszcza się wprowadzanie drobnych zmian, nie rzutujących na sprawność działania instalacji, tylko po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
- 7.4. Stosować się do instrukcji i materiałów informacyjnych firmy POLYPIPE POLAND.
- 7.5. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów.
- 7.6. Stosować się do warunków BHP zgodnie z:
 - Rozporządzeniem M.B. i P.M.B. z dnia 28.03.72r. Dz.U. nr 13 p.93.
 - Rozporządzeniem M.P. i P.S. z dnia 08.02.94r. Dz.U. nr 37 p.138.
- 7.7. Stosować się do zarządzenia M.G.P. i B. Z dn. 15.12.94r., Monit. Pol. z 1995r. nr 2 poz. 29, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej.
- 7.8. Przy wykonywaniu robót, przy występującym uzbrojeniu podziemnym zawiadomić nadzór użytkownika i wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.
- 7.9. W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.
- 7.10. Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego.
- 7.11. Przy wykonaniu robót należy uwzględnić obowiązujące przepisy i normy, a w szczególności:
 - Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21/06/94 dział 07, grupa 0721 „Wodociągi i Kanalizacje”
 - Dziennik Ustaw nr 15/99 z dnia 04/02/99 poz. 140 jako Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Opracował:

ZBIGNIEW LUBOŃSKI

PROJEKTANT
upr. bud. 3/84 § 2 ust. 2 pkt 2
§ 13 ust. 1 pkt 3 lit. "b"