

Po prawej stronie ciągu pieszo-jezdnego usytuowany jest szalek miejski – przewidziany do remontu.

3. Stan projektowany

3.1. Rozwiązanie sytuacyjne

Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny A-B-C-D o długości 145,16m. Wjazd z ul. Osiedlowej zaprojektowano jako jednokierunkowy o szerokości 4,50m, Wyjazd na ul. Mickiewicza zaprojektowano 4,0m dostosowując się do istn. wyjazdu wykonanego z kostki polbruk w ul. Mickiewicza.

Po prawej stronie ciągu usytuowano plac o szerokości 6,0m do handlu płodami rolnymi.

Po lewej stronie ciągu pieszo-jezdnego usytuowano chodniki oraz parking dla samochodów osobowych w p. „B”, a w p. „C” Plac do handlowania płodami rolnymi z parkingiem dla samochodów dostawczych.

Wzdłuż ul. Mickiewicza zarezerwowano teren pod przyszłą zabudowę pierzejową.

Po wykonaniu nawierzchni drogowych zostanie odtworzona zieleń niska wzdłuż krawędzi jezdni, chodników i parkingów oraz na powierzchni istniejących chodników przewidzianych do rozbiórki.

3.2. Nawierzchnie – konstrukcje

a) Ciąg pieszo-jezdny – 668,00m²

Nawierzchnia jezdni oznaczona jest na planie sytuacyjnym kol. pomarańczowym – wykonana będzie z kostki Polbruk.

- | | |
|---|------------|
| - kostka betonowa polbruk kol. szarego | - gr. 8cm |
| - podsypka cementowo-piaskowa | - gr. 4cm |
| - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie | - gr. 25cm |
| - podsypka piaskowa z piasku średnioziarnistego | - gr. 8cm |

Uwaga

Część nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego będzie odwadniana przez istniejące wpusty uliczne o rzędnych 19,61 i 19,67, które należy zachować.

b) Nawierzchnia placów i parkingu – 1018,00m²

Nawierzchnie placów do handlowania płodami rolnymi usytuowanymi obok budynku socjalnego przy punkcie „C” oraz nawierzchnia parkingu dla samochodów osobowych usytuowanego w p. „B” są oznaczone na planie sytuacyjnym kolorem różowym.

Nawierzchnie te należy wykonać z kostki betonowej polbruk „Domino Ekologiczne” o kolorze szarym o wymiarach 20x16x8cm. Kostkę należy układać tak, aby wzdłuż kostki pozostała wolna przestrzeń wypełniona piaskiem, tworząc tym samym nawierzchnię ażurową.

- | | |
|---|------------|
| - kostka bet. polbruk kol. szarego (Domino Eko) | - gr. 8cm |
| - warstwa odsączająca (chłonna)
z piasku średnioziarnistego | - gr. 20cm |
| - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie | - gr. 12cm |