

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	29.75	m	29.750	
				RAZEM	29.750
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	14.55	m	14.550	
				RAZEM	14.550
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	36.30	m ²	36.300	
				RAZEM	36.300
4	KNR-W 4-	Rozebranie pokrycia z papy	m ²		
d.1	01 0521-03- analogia	288.45	m ²	288.450	
				RAZEM	288.450
5	KNR-W 4-	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	01 0512-01	1.2*1.2*19	m ²	27.360	
				RAZEM	27.360
6	KNR-W 4-	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości 20 cm	m ²		
d.1	01 0609-03 0609-04	1.2*1.2*19	m ²	27.360	
				RAZEM	27.360
2		Usunięcie otworów po świetlikach			
7	KNR-W 2-	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m ² osadzone w sufitach	m ²		
d.2	02 1210-02- analogia	1.2*1.2*19	m ²	27.360	
				RAZEM	27.360
8	KNR-W 2-	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej z płyty OSB	m ²		
d.2	02 0410-01- analogia	1.2*1.2*19	m ²	27.360	
				RAZEM	27.360
9	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	02 0612-03	1.2*1.2*19	m ²	27.360	
				RAZEM	27.360
10	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²		
d.2	02 0612-04	1.2*1.2*19	m ²	27.360	
				RAZEM	27.360
3		Prace wykończeniowe i pokrywcze			
11	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
d.3	01 0519-02	288.45	m ²	288.450	
				RAZEM	288.450
12	KNR-W 2-	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - z blachy z cynku	m		
d.3	02 0520-06	29.75	m	29.750	
				RAZEM	29.750
13	KNR-W 2-	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy z cynku	m		
d.3	02 0527-06	14.55	m	14.550	
				RAZEM	14.550
14	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.3	02 0515-02	36.30	m ²	36.300	
				RAZEM	36.300
15	KNR-W 2-	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.3	02 2701-01	1.2*1.2*19	m ²	27.360	
				RAZEM	27.360