

5.4. Wywóz urobku z korytowania na wysypisko (część
gruntu urodzajnego należy wykorzystać do pokrycia
powierzchni po rozebranych naw. drogowych)

- 936,00m³

6. Stała organizacja ruchu

Na terenie targowiska miejskiego zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o ruchu jednokierunkowym, znak D-1, od wjazdu z ul. Osiedlowej do wjazdu na ul. Mickiewicza.

Wyjazd z parkingów i placu będzie obowiązywał nakaz skrętu w lewo – znaki C-4. Na ciągu pieszo-jezdnym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 10km na godzinę – znak B-33. W ul. Mickiewicza w odległości 20,0m przed wyjazdem z targowiska należy ustawić znak „zakaz skrętu w lewo” B-21 i znak „zakaz skrętu w prawo” B-22.

Przed wyjazdem należy po lewej stronie ciągu pieszo-jezdnego ustawić znak zakazu B-2. Przed wyjazdem z targowiska po prawej stronie ciągu należy ustawić znak ostrzegawczy „ustąp pierwszeństwa przejazdu” A-7.

8 znaków pionowych drogowych należy ustawić na 7 słupkach metalowych $\varnothing 70\text{mm}$.

A-7	- 1 szt.
B-33	- 1 szt.
B-22	- 1 szt.
B-21	- 1 szt.
B-2	- 1 szt.
D-1	- 1 szt.
C-4	- 2 szt.

Organizacja ruchu stanowi odrębną część opracowania..

7. Zieleń

Po wykonaniu nawierzchni drogowych zostanie odtworzona zieleń niska o powierzchni 670,00m² wzdłuż krawędzi jezdni, chodników i parkingów oraz na powierzchni istn. chodników przewidzianych do rozbiórki

Wszystkie istniejące drzewa zostaną zachowane. Do karczowania przewidziano tylko zagajnik z krzewów (samosiejka) o powierzchni 50,0m² usytuowany pod budowę placu do handlowania płodami rolnymi (w obrębie istniejącego drzewa i zagłębienia terenu o głębokości 0,3m na powierzchni 300,00m²).

Pozostałe tereny zielone poza powierzchnią objętą rekultywacją zostają zachowane w stanie istniejącym.

8. Ogrodzenie terenu

Istniejące ogrodzenie terenu, o długości 50,0m z prętów metalowych w kątownikach przymocowanych do słupków metalowych osadzonych na cokole betonowym, jest zniszczone i zostanie rozebrane i wywiezione na wysypisko.

W miejsce starego ogrodzenia należy wykonać nowe ogrodzenie na odcinku o długości 100,0m. W nowym ogrodzeniu należy zamontować nową furtkę zamiast zdewastowanej istniejącej.

Nowe ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej o wysokości 1,5m na słupkach stalowych o rozstawie 2,4m osadzonych w cokole betonowym o szerokości 0,2m i wysokości 0,3m na fundamencie betonowym o głębokości 0,8m. Całkowita wysokość ogrodzenia – 1,8m.