

Istniejące oświetlenie, z wyjątkiem jednego słupa oświetleniowego usytuowanego w środku targowiska, jest usytuowane na obrzeżach ul. Mickiewicza i ul. Osiedlowej, co powoduje, że teren targowiska jest źle oświetlony.

Po prawej stronie ciągu pieszo-jezdnego usytuowany jest szalek miejski – przewidziany do remontu.

W bezpośrednim otoczeniu targowiska miejskiego usytuowane są trzy parkingi dla samochodów osobowych i dostawczych o łącznej pojemności 58 miejsc postojowych.

Teren targowiska uzbrojony jest w:

- sieć energetyczną
- kanalizację sanitarną
- wodociąg z dwoma punktami poboru wody
- kanalizację deszczową z istn. wpustami ulicznymi
- kabel telekomunikacyjny

3. Stan projektowany

3.1. Rozwiązanie sytuacyjne

Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny A-B-C-D o długości 145,16m. Wjazd z ul. Osiedlowej zaprojektowano jako jednokierunkowy o szerokości 4,50m, Wyjazd na ul. Mickiewicza zaprojektowano 4,0m dostosowując się do istn. wyjazdu wykonanego z kostki polbruk w ul. Mickiewicza.

Po prawej stronie ciągu usytuowano plac o szerokości 6,0m do handlu płodami rolnymi.

Po lewej stronie ciągu pieszo-jezdnego usytuowano chodniki oraz place pod stoiska zadaszone do handlowania artykułami rolno-spożywczymi.

Wzdłuż ul. Mickiewicza zarezerwowano teren pod przyszłą zabudowę pierzejową.

Po wykonaniu nawierzchni drogowych zostanie odtworzona zieleń niska wzdłuż krawędzi jezdni, chodników i parkingów oraz na powierzchni istniejących chodników przewidzianych do rozbiórki.

3.2. Nawierzchnie – konstrukcje

a) Ciąg pieszo-jezdny – 768,00m²

Nawierzchnia jezdni oznaczona na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym wykonana będzie z kostki Polbruk.

- | | |
|---|------------|
| - kostka betonowa polbruk kol. szarego | - gr. 8cm |
| - podsypka cementowo-piaskowa | - gr. 4cm |
| - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie | - gr. 25cm |
| - podsypka piaskowa z piasku średnioziarnistego | - gr. 8cm |

Uwaga

Część nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego będzie odwadniana przez istniejące wpusty uliczne o rzędnych 19,61 i 19,67, które należy zachować.

b) Nawierzchnia placów Nr 1 i Nr 2 (pod stoiska zadaszone do handlowania produktami rolno-spożywczymi) oznaczona na planie sytuacyjnym kolorem różowym – $654,0 + 65,0 = 719,00\text{m}^2$

Nawierzchnie o powierzchni 654,00m² należy wykonać z kostki betonowej polbruk „Domino Ekologiczne” o kolorze szarym o wymiarach 20x16x8cm.

- | | |
|---|------------|
| - kostka bet. polbruk kol. szarego (Domino Eko) | - gr. 8cm |
| - warstwa odsączająca (chłonna) z piasku średnioziarnistego | - gr. 20cm |