

ŻALUZJE ELEWACYJNE IMPREGNOWANE
wykonane z belek z impregnowanego drewna klejonego o przekroju 6x4cm z odstępem 3cm między belkami; belki o długości 2m, mocowane do konstrukcji dachu wg rysunku detalu i przekroju.
drewno malowane 3-warstwowo na kolor ciemny orzech farbą elewacyjną ekologiczną, wodoroodporną, bez dodatku metali ciężkich i aldehydów odporną na UV, zapewniającą oddychanie drewna

ŻALUZJE ELEWACYJNE IMPREGNOWANE

DWUTEOWNIK MOCUJĄCY IPE80
OCYNKOWANY POWLEKANY kolor RAL 7037

KĄTOWNIK MOCUJĄCY 90x60x8mm dł.130mm
OCYNKOWANY
mocowany za pomocą 2 kotw chemicznych M12 HILTI,
rozstaw otworów od osi elementu 40mm

DWUTEOWNIK MOCUJĄCY IPE80
OCYNKOWANY

BLACHA MOCUJĄCA
150x80x10mm OCYNKOWANA
połączenie z dwuteownikiem
- spoina obwodowa pachwinowa a=4mm
mocowanie do wieńca
- 2 kotwy chemiczne M12 HILTI

WIENIEC ŻELBETOWY WG PROJ KONSTRUKCJI

UWAGI:

- SPOINY CZOŁOWE NA PEŁEN PRZĘKRÓJ LUB PACHWINOWE NA 0,7 GRUBOŚCI ELEMENTU
- MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH DO DWUTEOWNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO OTWORÓW W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO ICH PRZYGOTOWANIA LUB ZA POMOCĄ WKRĘTÓW SAMOWIERCĄCYCH DO STALI
- MOCOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH ŻALUZJI DO STAŁOWYCH DWUTEOWNIKÓW Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWWILGOCIOWYM NP.FOLIA

RYNNA Ø125
U-PVC, gr. ścianki 2,0
kolor RAL 7037

ŁĄCZNIK
PŁYTKA TYPU GNA20 305x132mm
wg. proj. konstrukcji

12cm IZOLACJA TERMICZNA
- STYROPIAN
NP. STANDARD FASADA
TERMOORGANIKA

DYLATACJA IZOLACJI
PROFIL USZCZELNIAJĄCY
NP. SZNUR
USZCZELNIENIE ZEWNĘTRZNE
NP. KIT SILIKONOWY Ciepły
PROFIL ALUMINIOWY
PODRZYMUJĄCY IZOL.

1cm CIENKOWARSTWOWY
TYNK MINERALNY
NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
NP. STO THERM MINERAL

WIENIEC ŻELBETOWY WG PROJ KONSTRUKCJI

KSZTAŁTKI NADPROŻOWE ŻELBETOWE NP. TYPU L19

PIANKA MONTAŻOWA POLIURETANOWA NP. CERESIT

-	PAPA ZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA NP. ROLOWANA DACHÓWKA ICOPAL 3D
-	PRZEKŁADKA MONTAŻOWA NP. RD164 MOCOWANA MECHANICZNIE
-	1,8cm PŁYTA OSB WODOODPORNĄ P+W
-	5x5cm ŁĄTY DREWNIANE w rozstawie osiowym co 62,5cm
-	WIATROIZOLACJA – NP. MEMBRANA DACHOWA ISOVER
-	WIAZAR DREWNIANY /wg proj. konstrukcji/ IMPREGNOWANY BIOLOGICZNIE I
-	P.POŻAROWO NP. FOBOS M-4
-	20cm WELNA MINERALNA /w poziomie pasa dolnego/ NP. MONROCK PRO ROCKWOOL
-	PAROIZOLACJA NP. STOPER FIRMY ISOVER
-	5x5cm ŁĄTY Z TARCICY C-24 mocow.do spodu pasów dolnych kratownic
-	15cm SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K NA STELAŻU STAŁOWYM
-	PODWOJNYM KRZYŻOWYM NP. RIGIPS

PLYTY OSB WODOODPORNE 1,8cm
UŁOŻONE I MOCOWANE NA ŁATACH

ŁATY Z TARCICY C-24 5x5cm
UŁOŻONE I MOCOWANE NA W

WIAZARY DACHOWE DREWNIANE
IMPREGNOWANE BIOLOGICZNIE I
P.POŻAROWO
WYKONANE WG PROJ. KONSTRUKCJI

PAROIZOLACJA NP. STOPER FIRMY ISOVER

PROFIL STALOWY NP. RIGIPS CD 60 ULTRASTIL

PROJEKT ADAPTOWANO

dnia 16.01.2018

mgr inż. architekt
Monika Gasiorek
upr. bud. i arch. z wyłączeniem
w sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
nr ewid.: LOI/11/2004/GW

**ZAKAZ KOPIOWANIA I REEDYCJI
JAKIKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU**
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

e-mail: biuro@terrabad.pl; www.terrabad.pl

Katowice, ul. Gliwicka 228, 40-861
tel: (032) 200 01 81, 254 30 00 tel/fax: (032) 254 01 42
NIP 645-23-19-513

INWESTOR:
Miasto Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

TYTUŁ I ADRES PROJEKTU

Budowa złołka miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, elementami małej architektury, oświetleniem, utwardzeniem terenu i zielenią towarzyszącą oraz jazdem z drogi gminnej na dz. o nr ewid. 132/5; 132/3; 87/3; 111/177; 132/1; obręb 0007 Zatorze Fabryczne, m. Kostrzyn nad Odrą.

TYTUŁ RYSUNKU

DETAL ATTYKI



NR PROJ.:	DATA:
603-001	STYCZEŃ 2012

BRANŽA: ARCHITEKTURA

STADIUM:
PW-DETALE

NR RYS. **9A**

SKALA: 1:10; 1:20

	IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Anna GRABOWSKA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Michał DUDA
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Dominika ROPEK

NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
433/93	
	
MPOIA/006/2011	