

Załącznik nr 1 - lakier Lamperyjny np. firmy Malfarb



Lakier Akrylowy Lamperyjny służy do wykonywania nienasiąkliwych dla wody powłok o wysokich walorach estetycznych. Produkt ten, dzięki swoim właściwościom oraz konsystencji może być z powodzeniem stosowany na wszelkie podłoża mineralne (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe) wszędzie tam, gdzie chcemy radykalnie odciąć zabezpieczaną powierzchnię od wilgoci oraz uzyskać łatwe do utrzymania w czystości - w pełni zmywalne lamperie. Lakier Lamperyjny jest ekologicznym produktem, szczególnie polecanym do obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia), wszędzie tam gdzie położony jest szczególny nacisk na bardzo niską emisję lotnych związków chemicznych i zmianę w szybkim tempie starych lamperii ftalowych na nowe, wykonane w technologii ekologicznej - na bazie produktów wodorozcieńczalnych.

Wydajność: do 10m²/l przy jednej warstwie

Podłoże pod wykonanie powłoki lamperii musi spełniać następujące warunki:

- Powierzchnia pod wymalowanie musi być nisko-chłonna (o równej chłonności na całości), zwarta, bez plam i zatluszczeń.
- W przypadku powlekania powierzchni farb należy zwrócić uwagę, aby pokrywana farba była co najmniej odporna na szorowanie (np. Akryl W Plus), co zapewni równo i nisko chłonne podłoże.
- Wymalowanie ostateczne farby pod powłokę lamperii musi być wykonywane starannie dla całej powierzchni, ponieważ wszelkie wyprawki, poprawki farbą będą widoczne jako wypukłe defekty powłokowe.

Lakier Lamperyjny najlepiej nanosić używając wałka gąbkowego, welurowego lub typu flock. Malowanie przeprowadza się w zakresie temperatury od +15°C do +25°C. Drugą warstwę można nakładać po 2 godz.

Nakładanie lakieru musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni „od krawędzi do krawędzi”, ponieważ ewentualnych zaschniętych odcień nie da się zatuszować!

Załącznik nr 2 – Nakładka parapetowa złoty dąb



Ze względu na nierówność ściany nie zawsze da się osiągnąć idealnie równej powierzchni dlatego polecam zamontowanie listew wykańczających lub ćwierćwałków w kolorze dobranej nakładki lub okien.

DLACZEGO WARTO zastosować nakładkę renowacyjną

Jest wiele korzyści przemawiających na korzyść zastosowania nakładki renowacyjnej:

- bardzo szybki, prosty i nieskomplikowany montaż
- natychmiastowy i ciekawy efekt bez kucia
- możliwość wykonania renowacji starego parapetu bez posiadania specjalistycznych umiejętności
- minimalna ilość narzędzi potrzebna do renowacji

Nakładka dostępna jest w 5 kolorach – drewnopodobna: złoty dąb i orzech, imitacje kamienia: marmurek i botticino, oraz RAL: kolor biały.

Szerokość nakładki: 38cm; długość: dowolna do 6 mb;



Załącznik nr 3 – Ościeżnica drewniana Porta System z listwami 80 mm



PRZĘKROJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



ZAKRES SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO



Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm

Łatwo w montażu ościeżnica regulowana Porta SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnętrzno-lokalowych.

Moduł Retro pozwoli Państwu uzyskać zupełnie odmienną i nową stylizację drzwi.

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Portadecor
Okleina Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech
Naturalna Dąb Satin
Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 mm
Gładstone

Załącznik nr 4 – Skrzydła drzwiowe – okleina CPL

Konstrukcja skrzydła - Płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki.

Akcesoria kpl w cenie.

Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.



KOLORYSTYKA						
Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆, CPL HQ 0,7 ★★★★★★						
GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Buk Porta	Orzech	Orzech Bielony
						Mahon*
GRUPA II	Dąb Milano 1	Dąb Milano 2	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Orzech Modena 1	Orzech* Modena 2
	Struktura Biały**	Struktura Ciemny	Płaskowiec	Beton Jasny	Beton Ciemny	

* do wyczerpania zapasów

** dostępny wyłącznie z oszczędnością metalową

Załącznik nr 5 – Kabiny ustępowe

Ścianki ustępowe - zabudowa kabiny ustępowej z laminowej płyty wiórowej LPW o min. gr. 28 mm lub wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL o min. gr. 12 mm. Zabudowa z drzwiami 90 cm szer. Profili ścianki oraz okucia z aluminium. Kolor uzgodnić z Zamawiającym na etapie montażu.



Ukucia:

- **profile** głęboko oprawiają każdą krawędź płyty zawias z aluminium montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy
- **wspornik** z aluminium montowany przez profil ościeżnicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzeń stalowy
- **zamkopochwyt** z aluminium i poliamidu, ergonomiczne rozwiązanie, awaryjne otwieranie

System dostępny dla płyt:

LPW		HPL
18 mm	✓	10 mm
28 mm		12 mm

Zalety:

- możliwość zastosowania klamki,
- wysoka odporność na wilgoć i zniszczenia eksploatacyjne,
- wytrzymałe okucia i akcesoria,
- system opracowany z myślą o szkołach i przedszkolach,
- trwałość na lata.

Załącznik nr 6 – Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

Balustradę należy wykonać na wzór jak przedstawiona na zdjęciach poniżej.

Poręcz dostosowana dla dzieci oraz wypełnienie pionowe.

