


1 szt.



łącznie 22 pręty dł. 97 cm

Uwaga: w fundamencie należy osadzić gniazdo ze stali nierdzewnej dla osadzania podnośnika basenowego.

2 szt.



Uwaga: w fundamencie należy osadzić przyłącze wodne wylewnicy. Montaż wylewnicy do fundamentu przy pomocy kotew wklejanych Hilti

Beton B30, Stal 34GS, St0S

 Biuro Projektów "VORTEX" Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska Boczna 11; tel/fax (95) 726 05 10				Nr rysunku	
Obiekt: Remont basenu pływackiego przy ul. Fabrycznej w Kostrzynie nad Odłą (Dz. nr 63/37 obr. 0007 - Zatorze Fabryczne) ELEMENTY BUDOWLANE NIECKA BASENU				Stadium	
				PB Skala 1:10	
Treść: Fundamenty F1, F2					
Autorzy opracowania:		Nr uprawnień		Data	
Projektował mgr inż. Maciej Pestka cz. konstr.		POM/0089/POOK/06 (w spec. konstr.-budowl. w zskt. pełnym)		17.05.2017	
Podpis					