ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

symbol			Dz01		Dz02		Dz03	
schemat								
zewnętrzny wymiar	So		152		170		94	
ościeżnicy	Ho		205		205		255	
wymiar w świetle	S		90+52		90+70		84	
ościeżnicy	H		200		200		250	
pianica	L	P	–	1	–	–	–	–
porter	L	P	–	–	1	–	–	–
piętro 1	L	P	–	–	–	–	2	1
piętro 2	L	P	–	–	–	–	–	–
razem sztuk	L	P	–	1	1	–	2	1
odporność pożarowa			nie dotyczy					
kolor			biały					
uwagi			– drzwi zewnętrzne – PCV – współczynnik U=1,1 W/m2K					
			– przed zamówieniem wymiary skonsultować z projektantem i sprawdzić na budowie					

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

symbol			D01		D02		D03		D04		D05		D06	
schemat														
zewnętrzny wymiar	So		100		90		90		100		90		100	
ościeżnicy	Ho		205		205		205		205		205		205	
wymiar w świetle	S		90		80		80		90		80		90	
ościeżnicy	H		200		200		200		200		200		200	
pianica	L	P	3	3	–	1	1	–	–	1	–	1	1	1
porter	L	P	1	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
piętro 1	L	P	5	2	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–
piętro 2	L	P	2	1	2	3	4	1	–	–	–	–	2	3
razem sztuk	L	P	11	8	3	5	7	3	–	1	1	1	3	4
odporność pożarowa			nie dotyczy				nie dotyczy				EI30			
kolor			biały				biały				biały			
uwagi			- drzwi wewnętrzne, pełne drzwi bezprzyłgowe, lakierowane, matowe - wypełnienie z płyty wiórowej, obłożonej obustronnie gładką płytą HDF - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF - komplet klamek ze stali nierdzewnej - 3 zawiasy czopowe wkręcane wg wytycznych producenta -bezprogowe				- drzwi wewnętrzne, pełne drzwi bezprzyłgowe, lakierowane, matowe - wypełnienie z płyty wiórowej, obłożonej obustronnie gładką płytą HDF - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF - komplet klamek ze stali nierdzewnej - 3 zawiasy czopowe wkręcane wg wytycznych producenta -bezprogowe - zamek wpuszczany lub blokada łazienkowa - otwory wentylacyjne o minimalnej powierzchni czynnej 0,022m2				- odporność pożarowa EI30 - drzwi wewnętrzne, pełne drzwi bezprzyłgowe, lakierowane, matowe - wypełnienie z płyty wiórowej, obłożonej obustronnie gładką płytą HDF - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF - komplet klamek ze stali nierdzewnej - 3 zawiasy czopowe wkręcane wg wytycznych producenta -bezprogowe - samozamykacz drzwiowy			
			– przed zamówieniem wymiary skonsultować z projektantem i sprawdzić na budowie											

symbol			D07		D08		D09		D10		D11		D12		D13		D14	
schemat																		
zewnętrzny wymiar	So		140		134		80		74		178		100		100		100	
ościeżnicy	Ho		250		205		205		168		250		232		232		232	
wymiar w świetle	S		90+40		90+34		70		64		90+78		90		90		90	
ościeżnicy	H		245		227		200		163		200		227		227		227	
pianica	L	P	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
porter	L	P	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
piętro 1	L	P	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
piętro 2	L	P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
razem sztuk	L	P	3	–	2	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1
odporność pożarowa			nie dotyczy		EI30		nie dotyczy		nie dotyczy		nie dotyczy		EI30		EI30		nie dotyczy	
kolor			naturalny kolor anodowane alum.		naturalny kolor anodowane alum.		biały		biały		naturalny kolor anodowane alum.		naturalny kolor anodowane alum.		naturalny kolor anodowane alum.		naturalny kolor anodowane alum.	
uwagi			- drzwi wewnętrzne, całoszklane, bezramowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy		- odporność ogniowa EI30 - drzwi wewnętrzne, całoszklane, bezramowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy		- drzwi wewnętrzne, pełne drzwi bezprzyłgowe, lakierowane, matowe - wypełnienie z płyty wiórowej, obłożonej obustronnie gładką płytą HDF - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF - komplet klamek ze stali nierdzewnej - 3 zawiasy czopowe wkręcane wg wytycznych producenta -bezprogowe		- drzwi wewnętrzne, pełne drzwi bezprzyłgowe, lakierowane, matowe - wypełnienie z płyty wiórowej, obłożonej obustronnie gładką płytą HDF - ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF - komplet klamek ze stali nierdzewnej - 3 zawiasy czopowe wkręcane wg wytycznych producenta -bezprogowe		- drzwi wewnętrzne, całoszklane, bezramowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy		- odporność ogniowa EI30 - drzwi wewnętrzne, całoszklane, bezramowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy		- odporność ogniowa EI30 - drzwi wewnętrzne, całoszklane, bezramowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy		- drzwi wewnętrzne, całoszklane, bezramowe - szkło bezpieczne - konstrukcja ościeża aluminiowa - bezprogowe - komplet klamek ze stali nierdzewnej - samozamykacz drzwiowy	

COMPONO Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin

Nazwa obiektu budowlanego:	**BUDYNEK KULTURY, NAUKI I OŚWIATY**
Adres obiektu budowlanego:	**ul. Kopernika 1** **62-025 Kostrzyn nad Odrą**
KAT (nazwa) rysunku:	**ELEWACJA WSCHODNIA**
Projektował: mgr inż. arch. Konrad Wesołowski; upr. bud. nr 192/POA/OKK/2011 w specjalności architektonicznej	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. arch. Sylwia Kotowecka; upr. bud. nr 62/POA/2006 w specjalności architektonicznej	Podpis:
Opracował: mgr inż. arch. Oliwia Maciejewska	Podpis:
Zakres projektu:	**ARCHITEKTURA**
Rodzaj opracowania:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Skala: 1:100 / Data: 12.2016 r.	Nr rysunku: A_10_R