

Karta Techniczna nr 25

Dekoracyjne profile elewacyjne z granulatu

Zastosowanie

- na zewnątrz i wewnątrz
- profil rowkowy do wykonywania spoin w systemach ociepleń ETICS

Właściwości

- element ozdobny na bazie granulatu mineralnego z pustych w środku mikrokulek krzemianowych
- nadawanie kolorystyki poprzez odpowiednią powłokę malarską
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg z normą EN 13501-1: A2-s1, d0
- niewielka masa
- nieszkodliwy ekologicznie
- łatwy i szybki montaż

Informacje

- niepalny w zdefiniowanym zakresie wg raportu klasyfikacyjnego MPA Stuttgart 902 6199 000-06k
- palność na systemach ociepleń (ETICS) wg EN 13501-1, w zdefiniowanym zakresie wg raportu klasyfikacyjnego MA 39 - VFA 2014-1649.01 (systemy ociepleń ETICS z materiałami izolacyjnymi z wełny mineralnej) i MA 39 - VFA 2014-1649.02 (systemy ociepleń ETICS z materiałami izolacyjnymi z EPS)

Parametr	Wartość
Ciężar właściwy / Gęstość	550 kg/m ³
Wytrzymałość na zginanie	5,6 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie	10,0 N/mm ²
Moduł sprężystości E	1,9 x 10 ³ N/mm ²