

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług

1. Zamawiający: Miasto Kostrzyn nad Odrą, UL.Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

2. Przedmiot zamówienia:

dostawa i montaż panelowego ogrodzenia boiska sportowego na Os.Leśnym, na bazie istniejącego piłkochwytu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

3.Termin realizacji zamówienia: **6 tygodni od daty podpisania umowy**

4.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Podana cena jest ceną ryczałtową.

5.Inne istotne warunki zamówienia zawarto w umowie.

6.Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr 2) w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Na kopercie należy umieścić napis **„ogrodzenie boiska – Os.Leśne”**

7.Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć **w zamkniętej kopercie** do dnia **07.09.2017r. do godz.15.00**, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urząd Miasta ul.Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (liczy się data wpływu do siedziby Urzędu) lub pocztą mailową na adres komunalna@kostrzyn.um.gov.pl

8.Termin związania ofertą: 30 dni

9.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami

Wioletta Lewandowska tel. 95 7278140 lub Anna Wasielak tel. 95 7278118

Opis przedmiotu zamówienia - *Ogrodzenie boiska sportowego na Os. Leśnym*

Szacunkowe dane dotyczące istniejącego piłkochwytu:

- wysokość 6 m,
- długość 18m x 2+30m x 2+6m x 1(tj.ok.102 mb),
- siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko siatki o wymiarach 12cmx12cm, grubość splotu 5mm,
- 22 słupy

(przed montażem należy zwymiarować długość ogrodzenia w terenie).

Materiał i sposób wykonania:

Panele wykonane ze stali ocynkowanej o wysokości ok.2500 mm, oraz szer. dostosowanej do istniejących słupów, podwójnie zgrzewane z drutów poziomych i drutu pionowego o grubości 5 mm.

Montowane obejmami montażowymi do słupków wykonanych z profilu 40x60mm, osadzonych w podłożu w fundamencie betonowym o głębokości 80 cm, zamkniętych zatyczką z tworzywa mrozoodpornego.

Podmurówkę należy wykonać z systemów półfabrykatów betonowych w technologii wibroprasowania, dostosowanych modułowo do systemu ogrodzeń panelowych, zawierający następujące elementy składowe: stopy nośne (startowe, narożne i pośrednie), pokrywę cokołu i płytę łącząca wykonane z betonu klasy B-15.

Do wykonanego ogrodzenia należy zamontować istniejącą siatkę piłkochwytu, w tym:

- zdemontowanie siatki, dostosowanie siatki do wysokości ogrodzenia panelowego,
- zamocowanie siatki na górze i na dole do nowych linek naciągowych,
- wymiana (jeśli jest konieczna) opasek, śrub rzymskich oraz karabińczyków mocujących siatkę.